



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Compact Zwart 10W  
900lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Symmetrisch - Bewegings- en  
lichtsensor**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243763                                |
| EAN                        | 4058075575226                         |
| Merk                       | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam              | FL COMP SEN V 10W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 10                          |
| Vervangt (Watt)              | 20                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 900                         |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 90                          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.80             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Inclusief Lamp           | Ja                         |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig             |
| Optische Afdekking       | Verhard Glas               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +45                 |
| Kleur Armatuur           | Zwart                      |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Zwart                      |
| Product Serie            | Compact                    |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1000 |
| Breedte (mm) | 109  |
| Hoogte (mm)  | 53   |

## Sensor Informatie

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Sensortype                   | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
| Detectiehoek Sensor (graden) | 40                                 |
| Sensorbereik (m)             | 2 m - 12 m                         |

Sensor Tijdsinstelling

10 sec - 12 min

### Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

