



Specificaties Ledvance Waterdicht Montagebalk Vochtbestendig FLEX Doorvoerbedrading 42W 6800lm - | IP66 - Vervangt 2x58W



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 255019                                 |
| EAN                        | 4099854440649                          |
| Merk                       | Ledvance                               |
| Fabrikantnaam              | DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                 |
| Levensduur (uur)           | 100000                                 |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 2x58                        |
| Watt                         | 42                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 6800                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 162                         |

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Powerfactor  | >0.90                  |
| Lengte       | 150cm                  |
| Type product | Waterdichte LED Balken |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage, Plafond              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)             |
| Optische Afdekking       | Opaal                               |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Behuizing                | Polycarbonaat                       |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1590 |
| Breedte (mm) | 88   |
| Hoogte (mm)  | 73   |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

**Waarom Lampdirect?**



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

